

**Model:**

ADP-63A3

**Indeks:**

A31A264

**EAN:**

5905548278049


**Opis:**

Domofon trójrodzinny - Eura ADP-63A3, wyposażony jest w dwa białe unifony głośnomówiące, kasetę zewnętrzną ze wbudowanym czytnikiem kluczy zbliżeniowych, oraz komplet zasilaczy sieciowych 12V DC.

Unifon bezsłuchawkowy ADA-11A3 posiada funkcję obsługi dwóch wejść, tym samym umożliwia otwierania furtki oraz np. bramy. Ponadto wyposażony jest w przycisk dyskretnego podsłuchu otoczenia kasety zewnętrznej i regulację głośności rozmowy.

Dwulokatorska kasetka zewnętrzna ADA-63A3 domofonu przeznaczona jest do montażu natynkowego. Wykonana ze stopu aluminium i zabezpieczona dodatkowym daszkiem gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wejście na posesję może być realizowane za pomocą czytnika zbliżeniowego obsługującego breloki i karty pracującego w standardzie Unique RFID 125kHz.

**Specyfikacja techniczna:**

Zestaw		Unifon	
Napięcie zasilania	12 V DC	Ilość melodii gongu	1
Pobór mocy – czuwanie / praca	1,5 W / 8 W	Pobór mocy (czuwanie / praca)	0,2W / 2W
Ilość przewodów łączących 4 ( dla jednego lokalu)		Rodzaje wyjść	Wyjście 1: N.O. 1A/ 24V DC Max
Ilość obsługiwanych wyjść	2	Stopień ochrony	IP20
Kasetka zewnętrzna		Temperaturowy zakres pracy unifonu	0°C ~ +55°C
Rodzaj komunikacji	Przewodowa	Wymiary unifonu (W x SZ x G)	137 x 89 x 23 mm
Pobór mocy (czuwanie/praca)	1,2W / 5W	Waga netto unifonu	160 g
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12V DC 350 mA	Dane logistyczne	
Czas aktywacji rygla lub przycisk chwilowy (sterowanie unifon)	1 s / 5 s (czytnik RFID)	Wymiary opakowania (W x SZ x G)	130 x 220 x 100 mm
Maks. liczba lokatorów	3	Waga brutto	1320 g
Materiał obudowy	Stop aluminium	Typ opakowania	Karton
Czytnik breloków zbliżeniowych	Tak		
Maks. moc promieniowania	<5mW		
Częstotliwość pracy	125kHz (UNIQUE)		
Sposób montażu kasetki zewn.	Natynkowy		
Daszek ochronny	Tak		
Temperaturowy zakres pracy	-18°C ~ +40°C		
Wymiary kasetki zewn.	198 x 82 x 52 mm		
Waga netto kasetki	570 g		