

## BCS-L-PTIP1x4FWR2-Ai1

Panoramyczna, tubowa kamera IP 4Mpx, przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem 2.1mm 180° z serii BCS Line.



Indeks: 11756  
GTIN13/EAN13: 5904890710573

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3638-bcs-l-ptip1x4fwr2-ai1-5904890710573.html>

**BCS** LINE



### Opis produktu

Panoramyczna, tubowa kamera IP 4Mpx, przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem 2.1mm 180° z serii BCS Line.

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-L-PTIP1x4FWR2-Ai1
<b>Linia produktowa</b>	BCS LINE
<b>Typ kamery</b>	Panoramyczna
<b>Rozdzielczość</b>	4 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.7" CMOS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2880(H)×1620(V)
<b>RAM</b>	512MB
<b>ROM</b>	128MB
<b>Obiektyw</b>	stały
<b>Ogniskowa</b>	2.1 mm
<b>Apertura</b>	F2.0
<b>Focus</b>	Stały

<b>Iris</b>	Stały
<b>Zoom cyfrowy</b>	16x
<b>Kąt widzenia</b>	H: 180° V: 78° D: 180° / LDC: H: 170° V: 75° D: 175°
<b>DORI</b>	Detect 52m / Observe 21m / Recognize 10m / Identify 5m
<b>Czułość kamery</b>	0.01Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.001Lux(F2.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
<b>Stosunek S/N</b>	56dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/3~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Defog</b>	Electronic
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
<b>Ilość strumieni</b>	3
<b>Rozdzielczości</b>	5M(2880×1620) / 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
<b>Strumień główny</b>	2880×1620(1~20fps) / 2688×1520(1~25/30fps)
<b>Strumień drugi</b>	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
<b>Strumień trzeci</b>	1920×1080(1~25/30fps)
<b>Bitrate</b>	H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED
<b>Oświetlacz</b>	20m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
<b>Wejście alarmowe</b>	1
<b>Wyjście alarmowe</b>	1
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	4
<b>Maski prywatności</b>	4
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G/T)
<b>Protokoły</b>	IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
<b>Rodzaj zasilania</b>	12VDC / PoE
<b>Pobór mocy</b>	max 6.5W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>Warunki pracy</b>	-40°C~+60°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	249×90 ×90mm
<b>Waga</b>	0.82 kg
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
<b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.



## Aksesoria



BCS-ATU-B



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-AT5V